

MAK
LED



CATÁLOGO
2026

INOVAR É ILUMINAR DE FORMA SUSTENTÁVEL OS NOVOS CAMINHOS RUMO AO PROGRESSO.

Com base nesse conceito, a MAK LED se destaca como uma das empresas mais inovadoras no setor de iluminação no Brasil. Temos o privilégio de oferecer soluções inovadoras em iluminação LED para uma variedade de necessidades, sejam elas residenciais, industriais, comerciais ou públicas. E é graças à sua preferência e apoio contínuo que podemos alcançar esse sucesso.

Nos últimos anos, testemunhamos juntos o crescente reconhecimento da tecnologia LED e seu impacto positivo no mercado de iluminação. A eficiência, qualidade e responsabilidade ambiental que os produtos LED oferecem são valores fundamentais que compartilhamos e nos esforçamos para promover em cada um dos nossos produtos.

É com grande orgulho que nos destacamos não apenas por oferecer produtos de qualidade superior, mas também por priorizar a satisfação e a segurança de nossos clientes. Nos comprometemos a fornecer soluções de iluminação LED que atendam e excedam as expectativas dos nossos clientes e que garantam uma iluminação eficiente e sustentável para todos.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão por sua lealdade contínua e por nos permitirem fazer parte de suas vidas e negócios. Seu apoio é o combustível que impulsiona nossa busca por excelência e inovação.

Por favor, saibam que estamos sempre à disposição para atendê-los e colaborar em qualquer que seja a sua necessidade em iluminação. Esperamos continuar nossa parceria de sucesso e construir um futuro ainda mais brilhante juntos.

- Equipe Mak Led



ÍNDICE

LÂMPADAS

- 4 • Bulbo
- 7 • Bolinha Decorativa
- 7 • Vela Leitosa
- 8 • Filamento Amber Twist
- 10 • Filamento Amber Line
- 11 • Filamento Black Twist
- 12 • PAR LED
- 13 • Dicroica
- 14 • Tubular
- 15 • Calha LED

ESPECIAIS

- 16 • G9
- 17 • Módulo AR

SPOTS

- 18 • Slim
- 20 • Mini

- 21 • Deep
- 21 • Point
- 22 • Spot para trilho

PAINÉIS

- 26 • Sobrepor
- 28 • Embutir
- 31 • DOB - Driver Embutido
- 32 • Painéis ABS
- 33 • Driver para painel

LINEAR

- 34 • Perfil de alumínio
- 35 • Acessórios para perfil
- 36 • Fita 12V
- 37 • Acessórios para fita 12V
- 38 • Driver 12V
- 39 • Fita Direta 127V // 220V
- 40 • Fita Direta Dimerizável
- 41 • Acessórios para fita direta

OUTDOOR

- 42 • Refletor Black Slim
- 44 • Refletor Black Compact
- 48 • Espeto LED
- 47 • Luminária de Piscina
- 48 • Balizador de piso
- 49 • Balizador de parede
- 50 • Arandelas

OUTROS

- 52 • Emergência
- 53 • Varal de Luz Externo
- 54 • Abraçadeiras
- 55 • Fita Isolante Antichamas

DECORATIVO

MAK|DECOR

- 57 • Spot Cristal
- 58 • Spot Recuado
- 59 • Pendentes DASH
- 60 • Pendentes

NATALINO

- 65 • Mangueira
- 65 • Cordão
- 65 • Cascata

INFORMAÇÕES

- 66 • Informações Técnicas
- 68 • Conheça nossas embalagens
- 70 • Patrocinador Oficial
- 72 • Contato

BULBO



9W
à
15W


G45




GARANTIA
2
ANOS




	4W (G45)		
	2700K	4200K	6500K
Referência	32.01.27.004	32.01.42.004	32.01.65.004
Dimensões (øxA)	45 x 82 mm		
Fator de Potência	>0.4		
Corrente Nominal	51 mA (127V) // 36 mA (220V)		
Fluxo Luminoso	350 lm		
Eficiência Luminosa	88 lm/W		
Ângulo de Abertura	180°		
IRC	>80		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	2 Anos		







	9W	
	2700K	6500K
Referência	12.02.30.009	12.02.65.009
Dimensões (øxA)	60 x 108 mm	
Fator de Potência	>0.7	
Corrente Nominal	78 mA (127V) // 50 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	810 lm	
Eficiência Luminosa	90 lm/W	
Ângulo de Abertura	180°	
IRC	>80	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Garantia	2 Anos	



	12W	
	2700K	6500K
Referência	12.02.30.012	12.02.65.012
Dimensões (øxA)	60 x 108 mm	
Fator de Potência	>0.7	
Corrente Nominal	80 mA (127V) // 55 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	1018 lm	
Eficiência Luminosa	85 lm/W	
Ângulo de Abertura	180°	
IRC	>80	
Vida Útil (L70)	25.000h	
Garantia	2 Anos	





	15W		20W	30W	40W	50W
	2700K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	12.02.30.015	12.02.65.015	12.01.65.020	12.01.65.030	12.01.65.040	12.01.65.050
Dimensões (øxA)	60 x 108 mm		60 x 107 mm	70 x 112 mm	80 x 120 mm	100 x 151 mm
Fator de Potência	>0.4		>0.7	>0.92	>0.92	>0.92
Corrente Nominal	97 mA (127V) // 62 mA (220V)		122 mA (127V) // 80 mA (220V)	150 mA (127V) // 85 mA (220V)	200 mA (127V) // 117 mA (220V)	240 mA (127V) // 135 mA (220V)
Fluxo Luminoso	1350 lm		1600 lm	2400 lm	3200 lm	4000 lm
Eficiência Luminosa	90 lm/W		80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	180°		180°	180°	180°	180°
IRC	>80		>80	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	25.000h		25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	2 Anos		2 Anos	2 Anos	2 Anos	2 Anos



20W
à
50W

	65W	80W
	6500K	6500K
Referência	12.01.65.065	12.04.65.080
Dimensões (øxA)	100 x 185 mm	140 x 188 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	395 mA (127V) // 395 mA (220V)	650 mA (127V) // 452 mA (220V)
Fluxo Luminoso	5850 lm	7200 lm
Eficiência Luminosa	90 lm/W	90 lm/W
Ângulo de Abertura	2200°	180°
IRC	>80	>80
Vida Útil (L70)	25.000h	25.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

FILAMENTOS AMBER TWIST





2W				
	C35	ST64	G45	A60
	2200K	2200K	2200K	2200K
Referência	53.40.22.002 53.41.22.002	53.11.22.002	53.30.22.002	53.50.22.002
Dimensões (øxA)	38 x 98 mm	64 x 142 mm	45 x 75 mm	60 x 108 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	39 mA (127V) // 27 mA (220V)	40 mA (127V) // 27 mA (220V)	39 mA (127V) // 27 mA (220V)	37 mA (127V) // 26 mA (220V)
Fluxo Luminoso	160 lm	160 lm	160 lm	160 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	360°	360°	360°	360°
IRC	>80	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

	G80	G95	G125
	2200K	2200K	2200K
Referência	53.21.22.002	53.22.22.002	53.23.22.002
Dimensões (øxA)	80 x 120 mm	95 x 135 mm	125 x 175 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	37 mA (127V) // 24 mA (220V)	37 mA (127V) // 24 mA (220V)	40 mA (127V) // 27 mA (220V)
Fluxo Luminoso	160 lm	160 lm	160 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	360°	360°	360°
IRC	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

4W			
	A60	ST64	G95
	2200K	2200K	2200K
Referência	27.03.22.004	27.04.22.004	27.02.22.004
Dimensões (øxA)	60 x 106 mm	64 x 142 mm	95 x 135 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	36 mA (127-220V)	36 mA (127-220V)	36 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	360 lm	320 lm	320 lm
Eficiência Luminosa	90 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	300°	360°	360°
IRC	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	15.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



AMBER LINE



A60







ST64




G95

5W					
	ST64	G95	G125	P130	PS52
	2400K	2400K	2400K	2400K	2400K
Referência	58.11.24.005	58.22.24.005	58.23.24.005	58.71.24.005	58.72.24.005
Dimensões (øxA)	64 x 142 mm	95 x 135 mm	125 x 175 mm	130 x 220 mm	160 x 240 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	78 mA (127V) // 48 mA (220V)	84 mA (127V) // 51 mA (220V)	84 mA (127V) // 51 mA (220V)	78 mA (127V) // 46 mA (220V)	78 mA (127V) // 48 mA (220V)
Fluxo Luminoso	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	360°	360°	360°	360°	360°
IRC	>80	>80	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano




BLACK TWIST



ST64



G95



G125




P130



PS52

PAR LED




IP20



GARANTIA
1 ANO



BASE
E27



BIVOLT
127-220V



PRODUTO
CERTIFICADO




NÃO
DIMERIZÁVEL



PAR30

	6,5W				7W			9,9W		
	PAR20				PAR30					
	Verde	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K			
Referência	30.01.VD.065	30.01.30.007	30.01.40.007	30.01.65.007	30.01.30.099	30.01.40.099	30.01.65.010			
Dimensões (øxA)	63 x 79 mm				63 x 84 mm			95 x 89 mm		
Fator de Potência	>0.7				>0.7			>0.7		
Corrente Nominal	64 mA (127V) // 33 mA (220V)				60 mA (127V) // 39 mA (220V)			82 mA (127V) // 55 mA (220V)		
Fluxo Luminoso	-				483 lm			840 lm		
Eficiência Luminosa	-				69 lm/W			85 lm/W		
Ângulo de Abertura	40°				38°			38°		
IRC	>80				>80			>80		
Vida Útil (L70)	25.000h				25.000h			25.000h		
Garantia	1 Ano				1 Ano			1 Ano		



PAR20



MR16


MR11



IP20



GARANTIA
1 ANO



BIVOLT
127-220V



PRODUTO
CERTIFICADO





BASE
GU10



NÃO
DIMERIZÁVEL

	3,5W		4,8W	
	MR11 MINI		MR16	
	3000K	6500K	3000K	6500K
Referência	29.02.30.035	29.02.65.035	29.01.30.048	29.01.65.048
Dimensões (øxA)	35 x 46 mm		50 x 54 mm	
Fator de Potência	>0.4		>0.4	
Corrente Nominal	55 mA (127V) // 33 mA (220V)		43 mA (127V) // 28 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	200 lm		350 lm	
Eficiência Luminosa	57 lm/W		73 lm/W	
Ângulo de Abertura	36°		38°	
IRC	>80		>80	
Vida Útil (L70)	25.000h		25.000h	
Garantia	1 Ano		1 Ano	



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

DICRÓICAS

TUBULAR



IP20

GARANTIA

1

ANO

CONEXÃO

UNILATERAL



BIVOLT

127-220V



PRODUTO

CERTIFICADO



NÃO

DIMERIZÁVEL



	9W		18W		9W		18W		65W		
	T5				T8				T8 H.O		
	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	6500K		
Referência	51.05.40.009	51.05.65.009	51.05.40.018	51.05.65.018	14.05.40.009	14.05.65.009	14.05.40.018	14.05.65.018	58.72.24.005	T5 	
Dimensões (øxA)	16 x 550 mm		16 x 1150 mm		26 x 600 mm		26 x 1200 mm		30 x 2385 mm	T8 	
Fator de Potência	>0.92		>0.92		>0.92		>0.92		>0.92	T8 	
Corrente Nominal	75 mA (127V) // 44 mA (220V)		145 mA (127V) // 85 mA (220V)		70 mA (127V) // 40 mA (220V)		137 mA (127V) // 82 mA (220V)		710 mA (127V) // 500 mA (220V)	T8 	
Fluxo Luminoso	900 lm		1850 lm		900 lm		1850 lm		5200 lm	T8 	
Eficiência Luminosa	100 lm/W		103 lm/W		100 lm/W		103 lm/W		80 lm/W	T8 	
Ângulo de Abertura	220°		220°		240°		240°		120°	T8 H.O 	
IRC	>80		>80		>80		>80		>80	T8 H.O 	
Vida Útil (L70)	25.000h		25.000h		25.000h		25.000h		20.000h	T8 H.O 	
Garantia	1 Ano		1 Ano		1 Ano		1 Ano		1 Ano	T8 H.O 	
											
	550mm		1150mm		600mm		1200mm		2385mm		

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *





IP44

GARANTIA

1

ANO



BIVOLT


127-220V




NÃO

DIMERIZÁVEL

	18W		36W		72W
	4200K	6500K	4200K	6500K	6500K
Referência	04.01.42.018	04.01.65.018	04.01.42.036	04.01.65.036	04.01.65.072
Dimensões (CxLxA)	65 x 600 x 20 mm		61 x 1200 x 20 mm		61 x 2400 x 20 mm
Fator de Potência	>0.6		>0.6		>0.6
Corrente Nominal	300 mA (127-220V)		300 mA (127-220V)		300 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	1600 lm	1260 lm	3200 lm	2520 lm	6400 lm
Eficiência Luminosa	89 lm/W	70 lm/W	89 lm/W	70 lm/W	89 lm/W
Ângulo de Abertura	160°		160°		180°
IRC	>80		>80		>80
Vida Útil (L70)	20.000h		20.000h		20.000h
Garantia	1 Ano		1 Ano		1 Ano



G9



IP22

GARANTIA

1

ANO


BASE

G9



NÃO DIMERIZÁVEL

	2,5W		3W Cristal		5W Cristal
	127V	220V	127V	220V	BIVOLT (127V / 220V)
	2400K		2700K		7200K
Referência	39.01.24.0025	39.02.24.0025	39.01.27.003	39.02.27.003	39.03.72.005
Dimensões (CxLxA)	16 x 12 x 48 mm		16 x 49 mm		16 x 50 mm
Fator de Potência	>0,9		>0,4		>0,5
Corrente Nominal	21 mA (127V)	11 mA (220V)	26 mA (127V)	16 mA (220V)	34 mA (127V) // 26 mA (220V)
Fluxo Luminoso	200 lm		260 lm		400 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W		87 lm/W		80 lm/W
Ângulo de Abertura	360°		360°		360°
IRC	>80		>80		>80
Vida Útil (L70)	25.000h		15.000h		25.000h
Garantia	1 Ano		1 Ano		1 Ano



PRODUTO CERTIFICADO

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



GARANTIA

1

ANO

IP20

SUBSTITUI LÂMPADAS


AR

BIVOLT

127-220V

NÃO DIMERIZÁVEL

	7W	10W
	AR70	AR111
	2700K	2700K
Referência	28.01.27.007	28.02.27.010
Dimensões (øxA)	70 x 50 mm	111 x 67 mm
Fator de Potência	>0,7	>0,7
Corrente Nominal	61 mA (127V) // 37 mA (220V)	87 mA (127V) // 53 mA (220V)
Fluxo Luminoso	470 lm	680 lm
Eficiência Luminosa	67 lm/W	68 lm/W
Ângulo de Abertura	24°	24°
IRC	>80	>80
Vida Útil (L70)	25.000h	25.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano



MÓDULO AR


SPOT SLIM


IP20



GARANTIA
1 ANO


BIVOLT
127-220V


NÃO
DIMERIZÁVEL



3W						
	REDONDO			QUADRADO		
	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K
	57.01.27.003	57.01.42.003	57.01.65.003	57.02.27.003	57.02.42.003	57.02.65.003
Referência						
Dimensões (øxA) / (CxLxA)	65 x 12 mm			65 x 65 x 12 mm		
Fator de Potência	>0,5			>0,5		
Corrente Nominal	36 mA (127V) // 27 mA (220V)			36 mA (127V) // 27 mA (220V)		
Fluxo Luminoso	210 lm			210 lm		
Eficiência Luminosa	70 lm/W			70 lm/W		
Ângulo de Abertura	36°			36°		
IRC	>80			>80		
Vida Útil (L70)	15.000h			15.000h		
Garantia	1 Ano			1 Ano		




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



5W
7W
QUADRADO

5W
7W
REDONDO

	5W						7W					
	REDONDO			QUADRADO			REDONDO			QUADRADO		
	2700K	4500K	6500K	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K
Referência // Branco	57.01.27.005	57.01.42.005	57.01.65.005	57.02.27.005	57.02.42.005	57.02.65.005	57.01.27.007	57.01.42.007	57.01.65.007	57.02.27.007	57.02.42.007	57.02.65.007
Referência // Preto	57.11.27.005	57.11.42.005	57.11.65.005	57.12.27.005	57.12.42.005	57.12.65.005						
Dimensões (øxA) / (CxLxA)	90 x 30 mm			90 x 90 x 30 mm			90 x 30 mm			90 x 90 x 30 mm		
Fator de Potência	>0,5			>0,5			>0,5			>0,5		
Corrente Nominal	57 mA (127V) // 44 mA (220V)			57 mA (127V) // 44 mA (220V)			76 mA (127V) // 57 mA (220V)			76 mA (127V) // 57 mA (220V)		
Fluxo Luminoso	350 lm			350 lm			490 lm			490 lm		
Eficiência Luminosa	70 lm/W			70 lm/W			70 lm/W			70 lm/W		
Ângulo de Abertura	36°			36°			36°			36°		
IRC	>80			>80			>80			>80		
Vida Útil (L70)	15.000h			15.000h			15.000h			15.000h		
Garantia	1 Ano			1 Ano			1 Ano			1 Ano		



MINI SPOT



IP22



BIVOLT
127-220V

GARANTIA


1

ANO



NÃO
DIMERIZÁVEL

3W				
REDONDO		QUADRADO		
3000K		3000K	6500K	6500K
Referência // Branco	40.01.30.003	40.01.65.003	40.02.30.003	40.02.65.003
Referência // Preto	40.03.30.003	40.03.65.003	40.04.30.003	40.04.65.003
Dimensões (øxA) / (CxLxA)	49 x 23 mm		46 x 46 x 23 mm	
Fator de Potência	>0.5		>0.5	
Corrente Nominal	150 mA (127-220V)		150 mA (127-220V)	
Fluxo Luminoso	180 lm	225 lm	180 lm	225 lm
Eficiência Luminosa	60 lm/W	75 lm/W	60 lm/W	75 m/W
Ângulo de Abertura	36°		36°	
IRC	>80		>80	
Vida Útil (L70)	15.000h		15.000h	
Garantia	1 Ano		1 Ano	




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

SPOT DEEP




5W		
3000K		6500K
Referência // Branco	57.03.30.005	57.03.65.005
Referência // Preto	57.13.30.005	57.13.65.005
Dimensões (øxA) / (CxLxA)	89 x 89 x 45 mm	
Fator de Potência	>0.5	
Corrente Nominal	66 mA (127V) // 50 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	350 lm	
Eficiência Luminosa	70 lm/W	
Ângulo de Abertura	36°	
IRC	>80	
Vida Útil (L70)	15.000h	
Garantia	1 Ano	



SPOT POINT



1W		
REDONDO		QUADRADO
3000K		3000K
Referência // Branco	62.1B.30.001	62.2B.30.001
Referência // Preto	62.1P.30.001	62.2P.30.001
Referência // Cromado	62.1C.30.001	62.2C.30.001
Dimensões (øxA) / (CxLxA)	30 x 20 mm	
Fator de Potência	>0.5	
Corrente Nominal	1,5 mA (127V) // 0,76 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	70 lm	
Eficiência Luminosa	70 lm/W	
Ângulo de Abertura	45°	
IRC	>75	
Vida Útil (L70)	15.000h	
Garantia	1 Ano	



SPOT PARA TRILHO



IP22



GARANTIA
1 ANO



LED COB




BIVOLT
127-220V



NÃO DIMERIZÁVEL

Referência //	5W		10W	
	3000K	6500K	3000K	6500K
	47.02.30.005	47.02.65.005	47.02.30.010	47.02.65.010
	47.01.30.005	47.01.65.005	47.01.30.010	47.01.65.010
Dimensões (øxA)	60 x 100 mm		53 x 90 mm	
Fator de Potência	>0,5		>0,5	
Corrente Nominal	63 mA (127V) // 38 mA (220V)		157 mA (127V) // 90 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	375 lm		700 lm	
Eficiência Luminosa	75 lm/W		70 lm/W	
Ângulo de Abertura	36°		36°	
IRC	>80		>80	
Vida Útil (L70)	20.000h		20.000h	
Garantia	1 Ano		1 Ano	



5W
10W

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *




TRILHO ELETRIFICADO

Referência //	Branco Preto	SHORT	LONG
		46.01.00.002	46.02.00.002
		46.01.00.001	46.02.00.001
Comprimento		975 mm	1975 mm
Potência máxima		1000W (127-220V)	2000W (127-220V)
Condutor		Cobre	Cobre
Garantia		1 Ano	1 Ano

CONECTORES

Referência //	Branco Preto	I	L	T	X
		48.01.00.002	48.02.00.002	48.03.00.002	48.04.00.002
		48.01.00.001	48.02.00.001	48.03.00.001	48.04.00.001

Referência //	Branco	30W
		6500K
		47.02.65.030
Dimensões (øxA)		90 x 120 mm
Fator de Potência		>0,5
Corrente Nominal		240 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso		2400 lm
Eficiência Luminosa		75 lm/W
Ângulo de Abertura		36°
IRC		>80
Vida Útil (L70)		20.000h
Garantia		1 Ano




* Lâmpada não inclusa *

LITTLE

GU10 MR16

Referência //	Branco	65.12.GU.M16
	Preto	65.11.GU.M16
Material	Plástico e Ferro	
Garantia	1 Ano	




* Lâmpada não inclusa *

OUT

GU10 MR16

Referência //	Branco	65.32.GU.M16
	Preto	65.31.GU.M16
Material	Plástico e Ferro	
Garantia	1 Ano	




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

* Lâmpada não inclusa *

OUT

PAR30

Referência //	Branco	65.32.E27.P30
	Preto	65.31.E27.P20
Material	Plástico e Ferro	
Garantia	1 Ano	




* Lâmpada não inclusa *

OUT

PAR20





Referência //	Branco	65.32.E27.P20
	Preto	65.31.E27.P20
Material	Plástico e Ferro	
Garantia	1 Ano	





PAINEL LED SOBREPO







	6W	12W	18W		24W	
	REDONDO	REDONDO	REDONDO		REDONDO	
	6500K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
Referência	52.01.65.006	52.01.65.012	52.01.27.018	52.01.65.018	52.01.27.024	52.01.65.024
Dimensões (øxA)	128 x 28 mm	165 x 28 mm	210 x 28 mm		280 x 28 mm	
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5		>0.5	
Corrente Nominal	55 mA (127-220V)	189mA (127V) // 109mA (220V)	175 mA (127-220V)		235 mA (127-220V)	
Fluxo Luminoso	420 lm	840 lm	1260 lm	1320 lm	1680 lm	1760 lm
Eficiência Luminosa	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W	73 lm/W	70 lm/W	73 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°		120°	
IRC	>70	>70	>70		>70	
Vida Útil (L70)	30.000h	30.000h	30.000h		30.000h	
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano		1 Ano	



	6W			12W		
	QUADRADO			QUADRADO		
	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K
Referência	03.01.27.006	03.01.42.006	03.01.65.006	03.01.27.012	03.01.42.012	03.01.65.012
Dimensões (CxLxA)	120 x 120 x 28 mm			165 x 165 x 28 mm		
Fator de Potência	>0.5			>0.5		
Corrente Nominal	55 mA (127-220V)			115 mA (127-220V)		
Fluxo Luminoso	400 lm	410 lm	420 lm	810 lm	825 lm	840 lm
Eficiência Luminosa	67 lm/W	68 lm/W	70 lm/W	68 lm/W	69 lm/W	70 lm/W
Ângulo de Abertura	120°			120°		
IRC	>70			>70		
Vida Útil (L70)	30.000h			30.000h		
Garantia	1 Ano			1 Ano		



	18W			24W			32W	40W
	QUADRADO			QUADRADO			QUADRADO	QUADRADO
	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K	4200K	6500K
Referência	03.01.27.018	03.01.42.018	03.01.65.018	03.01.27.024	03.01.42.024	03.01.65.024	03.02.42.032	03.02.65.032
Dimensões (CxLxA)	210 x 210 x 28 mm			280 x 280 x 24 mm			400 x 400 x 33 mm	600 x 600 x 28 mm
Fator de Potência	>0.5			>0.5			>0.5	>0.5
Corrente Nominal	175 mA (127-220V)			235 mA (127-220V)			460 mA (127-220V)	520 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	1270 lm	1295 lm	1260 lm	1700 lm	1730 lm	1680 lm	2400 lm	2560 lm
Eficiência Luminosa	71 lm/W	72 lm/W	70 lm/W	71 lm/W	72 lm/W	70 lm/W	75 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	120°			120°			120°	120°
IRC	>70			>70			>80	>75
Vida Útil (L70)	30.000h			30.000h			15.000h	30.000h
Garantia	1 Ano			1 Ano			1 Ano	1 Ano



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

PAINEL LED EMBUITIR

	6W	12W	18W		24W	
	REDONDO	REDONDO	REDONDO		REDONDO	
	6500K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
Referência	23.01.65.006	23.01.65.012	23.01.27.018	23.01.65.018	23.01.27.024	23.01.65.024
Dimensões (øxA)	115 x 11 mm	165 x 11 mm	210 x 11 mm		295 x 11 mm	
Corte (ø)	105 mm	155 mm	200 mm		280 mm	
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5		>0.5	
Corrente Nominal	55 mA (127-220V)	115 mA (127-220V)	175 mA (127-220V)		235 mA (127-220V)	
Fluxo Luminoso	420 lm	840 lm	1260 lm	1320 lm	1680 lm	1760 lm
Eficiência Luminosa	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W	73 lm/W	70 lm/W	73 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°		120°	
IRC	>70	>70	>70		>70	
Vida Útil (L70)	30.000h	30.000h	30.000h		30.000h	
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano		1 Ano	




	6W			12W		
	QUADRADO			QUADRADO		
	2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K
Referência	02.01.27.006	02.01.42.006	02.01.65.006	02.01.27.012	02.01.42.012	02.01.65.012
Dimensões (CxLxA)	120 x 120 x 11 mm			170 x 170 x 11 mm		
Corte (CxL)	110 x 110 mm			160 x 160 mm		
Fator de Potência	>0.5			>0.5		
Corrente Nominal	55 mA (127-220V)			115 mA (127-220V)		
Fluxo Luminoso	400 lm	410 lm	420 lm	810 lm	825 lm	840 lm
Eficiência Luminosa	67 lm/W	68 lm/W	70 lm/W	68 lm/W	69 lm/W	70 lm/W
Ângulo de Abertura	120°			120°		
IRC	>70			>70		
Vida Útil (L70)	30.000h			30.000h		
Garantia	1 Ano			1 Ano		

18W			24W			32W		40W
QUADRADO			QUADRADO			QUADRADO		QUADRADO
2700K	4200K	6500K	2700K	4200K	6500K	4200K	6500K	6500K
02.01.27.018	02.01.42.018	02.01.65.018	02.01.27.024	02.01.42.024	02.01.65.024	02.02.42.032	02.02.65.032	02.02.65.040
210 x 210 x 11 mm			295 x 295 x 11 mm			400 x 400 x 28 mm		620 x 620 x 28
200 x 200			290 x 290			370 x 370 mm		600 x 600 mm
>0.5			>0.5			>0.5		>0.5
175 mA (127-220V)			235 mA (127-220V)			460 mA (127-220V)		520 mA (127-220V)
1270 lm	1295 lm	1260 lm	1700 lm	1730 lm	1680 lm	2400 lm		3200 lm
71 lm/W	72 lm/W	70 lm/W	71 lm/W	72 lm/W	70 lm/W	80 lm/W		80 lm/W
120°			120°			120°		120°
>70			>70			>80		>75
30.000h			30.000h			15.000h		30.000h
1 Ano			1 Ano			1 Ano		1 Ano

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

PAINEL EMBUTIR RETANGULAR

	18W		36W
	RETANGULAR		RETANGULAR
	4200K	6500K	6500K
Referência	20.02.42.018	20.02.65.018	20.02.65.036
Dimensões (CxLxA)	600 x 100 x 11 mm		1200 x 100 x 11 mm
Corte (CxL)	590 x 90 mm		1190 x 90 mm
Fator de Potência	>0.5		>0.5
Corrente Nominal	600 mA (127-220V)		600 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	1440 lm		2880 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W		80 lm/W
Ângulo de Abertura	120°		120°
IRC	>75		>75
Vida Útil (L70)	15.000h		15.000h
Garantia	1 Ano		1 Ano





IP44



GARANTIA
1
ANO



BIVOLT
127-220V



NÃO
DIMERIZÁVEL





Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



Referência // Preto
Dimensões (CxLxA)
Corte (CxL)
Fator de Potência
Corrente Nominal
Fluxo Luminoso
Eficiência Luminosa
Ângulo de Abertura
IRC
Vida Útil (L70)
Garantia

18W			
SOBREPOR		EMBUTIR	
4200K	6500K	4200K	6500K
03.14.42.018	03.14.65.018	02.14.42.018	02.14.65.018
225 x 225 x 30 mm		225 x 225 x 28 mm	
-		205 x 205 mm	
>0.5		>0.5	
283 mA (127V) // 163 mA (220V)		283 mA (127V) // 163 mA (220V)	
1440 lm		1440 lm	
80 lm/W		80 lm/W	
120°		120°	
>70		>70	
30.000h		30.000h	
1 Ano		1 Ano	







IP44



GARANTIA
1
ANO



BIVOLT
127-220V





NÃO
DIMERIZÁVEL



Referência // Preto
Dimensões (CxLxA)
Corte (CxL)
Fator de Potência
Corrente Nominal
Fluxo Luminoso
Eficiência Luminosa
Ângulo de Abertura
IRC
Vida Útil (L70)
Garantia

24W			
SOBREPOR		EMBUTIR	
4200K	6500K	4200K	6500K
03.14.42.024	03.14.65.024	02.14.42.024	02.14.65.024
300 x 300 x 30 mm		300 x 300 x 28 mm	
-		280 x 280 mm	
>0.5		>0.5	
378 mA (127V) // 218 mA (220V)		378 mA (127V) // 218 mA (220V)	
1920 lm		1920 lm	
80 lm/W		80 lm/W	
120°		120°	
>70		>70	
30.000h		30.000h	
1 Ano		1 Ano	





PAINEL COM
DRIVER EMBUTIDO
QUADRADO

PAINEL ABS QUADRADADO

	18W	24W	18W	24W
	SOBREPOR		EMBUTIR	
	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	03.05.65.018	03.05.65.024	02.05.65.018	02.05.65.024
Dimensões (CxLxA)	217 x 217 x 27 mm	290 x 290 x 27 mm	217 x 217 x 26 mm	290 x 290 x 26 mm
Corte (CxL)	-	-	210 x 210 mm	280 x 280 mm
Fator de Potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Corrente Nominal	283 mA (127V) // 163 mA (220V)	378 mA (127V) // 218 mA (220V)	283 mA (127V) // 163 mA (220V)	378 mA (127V) // 218 mA (220V)
Fluxo Luminoso	1440 lm	1920 lm	1440 lm	1920 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°
IRC	>80	>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

217mm

217mm

27mm

290mm

290mm

27mm

217mm

217mm

26mm

290mm

290mm

26mm



DRIVER PARA PAINEL



	6W~24W	36W	48W
Referência	05.01.00.624	05.01.00.036	05.01.00.048
Dimensões (CxLxA)	100 x 80 x 59 mm	171 x 21 x 17 mm	171 x 21 x 17 mm
Fator de Potência	>0,5	>0,5	>0,5
Vida Útil (L70)	15.000h	8.000h	8.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

05.01.00.624

mak|LED

Driver P/ Painel LED

Potência: 36W

Corrente: 600mA ± 5%

Garantia de 1 ano

(ligar somente em produto específico)

não dimerizável

Lote: 12A11.0321

Fabricado na China




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

PERFIL DE ALUMINIO






		* Fita não inclusa *	* Fita não inclusa *	* Fita não inclusa *
		2412	2477	1664
		EMBURIR	EMBURIR	SOBREPOR
Referência //	Branco	60.21.12.2412	60.21.01.2477	60.21.01.1664
	Preto	60.22.12.2412	60.22.01.2477	60.22.01.1664
Comprimento		2 metros	2 metros	2 metros
Garantia		1 Ano	1 Ano	1 Ano

GARANTIA
1
ANO

13
Al
ALUMÍNIO



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



CONECTORES		
Formato // Referência	I	60.00.00.000I
Formato // Referência	T	60.00.00.000T
Formato // Referência	X	60.00.00.000X
Formato // Referência	Y	60.00.00.000Y
Formato // Referência	L1	60.00.00.00L1
Formato // Referência	L2	60.00.00.00L2
Formato // Referência	135	60.00.00.0135
Garantia	3 Meses	

PRESILHA	
Referência	60.00.01.0017
Largura	17 mm
Garantia	3 Meses

ACESSÓRIOS PARA PERFIL

FITA 12V



4,8W/m

	3000K	4000K	6500K
Referência // IP20	42.01.30.048	42.01.40.048	42.01.65.048
Referência // IP44	42.02.30.048	42.02.40.048	42.02.65.048
Comprimento	5 metros		
Largura	8 mm		
Corte mínimo	50 mm		
Fluxo Luminoso	384 lm		
Eficiência Luminosa	80 lm/W		
Qtd. LED por metro	60 leds		
Tipo de LED	SMD 2835		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	1 Ano		

14,4W/m

	3000K	4000K	6500K	RGB
Referência // IP20	42.01.30.144	42.01.40.144	42.01.65.144	42.01.RG.144
Referência // IP44	42.02.30.144	42.02.40.144	42.02.65.144	-
Comprimento	5 metros			
Largura	10 mm			
Corte mínimo	50 mm			
Fluxo Luminoso	1080 lm			
Eficiência Luminosa	75 lm/W			
Qtd. LED por metro	60 leds			
Tipo de LED	SMD 2835			
IRC	>75			
Vida Útil (L70)	15.000h			
Garantia	1 Ano			

12W/m (COB)

	3000K	4000K	6500K
Referência // IP20	42.11.30.012	42.11.40.012	42.11.65.012
Referência // IP44	-	-	-
Comprimento	5 metros		
Largura	8 mm		
Corte mínimo	50 mm		
Fluxo Luminoso	1200 lm		
Eficiência Luminosa	100 lm/W		
Qtd. LED por metro	300 chips		
Tipo de LED	COB		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	1 Ano		



GARANTIA
1
ANO



UTILIZAR
DRIVER
ESPECÍFICO
12V

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

12W/m

	3000K	4000K	6500K
Referência // IP20	42.01.30.012	42.01.40.012	42.01.65.012
Comprimento	5 metros		
Largura	8 mm		
Corte mínimo	25 mm		
Fluxo Luminoso	1200 lm		
Eficiência Luminosa	100 lm/W		
Qtd. LED por metro	120 leds		
Tipo de LED	SMD 2835		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	1 Ano		

14W/m

	3000K	4000K	6500K
Referência // IP20	42.01.30.014	42.01.40.014	42.01.65.014
Comprimento	5 metros		
Largura	10 mm		
Corte mínimo	17 mm		
Fluxo Luminoso	1400 lm		
Eficiência Luminosa	100 lm/W		
Qtd. LED por metro	180 leds		
Tipo de LED	SMD 2835		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	1 Ano		

16W/m

	3000K	4000K	6500K
Referência // IP20	42.01.30.016	42.01.40.016	42.01.65.016
Comprimento	5 metros		
Largura	10 mm		
Corte mínimo	13 mm		
Fluxo Luminoso	1600 lm		
Eficiência Luminosa	100 lm/W		
Qtd. LED por metro	240 leds		
Tipo de LED	SMD 2835		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	15.000h		
Garantia	1 Ano		

Confira as sugestões de drivers indicados para cada fita na página seguinte >>

ACESSÓRIOS PARA FITA 12V

CONECTORES

	FITA-PINO P4 FÊMEA		FITA-FITA		FITA COM RABICHO	
	8mm	10mm	8mm	10mm	8mm	10mm
Referência // IP20	59.03.20.008	59.03.20.010	59.01.20.008	59.01.20.010	59.02.20.008	59.02.20.010
Referência // Ip44	59.03.44.008	59.03.44.010	59.01.44.008	59.01.44.010	59.02.44.008	59.02.44.010
Garantia	1 Ano		1 Ano		1 Ano	

CONECTORES RGB

	FITA-PINO P4 FÊMEA	FITA-FITA	FITA COM RABICHO
	10mm	10mm	10mm
Referência // IP20	59.05.00.RGB	59.02.20.R10	59.01.20.R10
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

KIT CONTROLLER

Referência	59.04.00.RGB
Componentes	1 Controle 1 Receptor 1 Plug P4 Macho
Garantia	1 Ano

GARANTIA
1
ANO

DRIVER 12V



1,5A
à
8A

16,5A

25A

	1,5A	3A	5A
Referência	43.01.00.015	43.01.00.030	43.02.00.050
Dimensões (CxLxA)	172 x 18 x 18	262 x 18 x 18	262 x 18 x 18
Potência máxima	18W	36W	60W
Corrente	1,5A	3A	5A
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

GARANTIA
1
ANO

Sugestão de driver por metro

	8A	16,5A	25A
Referência	43.02.00.008	43.01.00.016	43.01.00.250
Dimensões (CxLxA)	262 x 18 x 18	200 x 98 x 43	252 x 54 x 22
Potência máxima	100W	200W	300W
Corrente	8A	16,5A	25A
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

POTÊNCIA DA FITA				
	4,8W/m	12W/m	14W/m 14,4W/m	16W/m
1m	1,5A	1,5A	1,5A	1,5A
2m	1,5A	3A	3A	3A
3m	1,5A	3A	5A	5A
4m	3A	5A	5A	8A
5m	3A	5A	8A	8A

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

FITA DIRETA DIMERIZAVEL

		10W/m			15W/m			10W/m (COB)		
		3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4200K	6500K
Referência //	127V	44.03.30.010	44.03.40.010	44.03.60.010	44.03.30.015	44.03.40.015	44.03.60.015	44.05.30.010	44.05.42.010	44.05.65.010
	220V	44.04.30.010	44.04.40.010	44.04.60.010	44.04.30.015	44.04.40.015	44.04.60.015	44.06.30.010	44.06.42.010	44.06.65.010
Comprimento		5 metros			5 metros			5 metros		
Largura		8 mm			8 mm			8 mm		
Corte mínimo		100 mm			100 mm			100 mm		
Fluxo Luminoso		1000 lm			1500 lm			1000 lm		
Eficiência Luminosa		100 lm/W			100 lm/W			100 lm/W		
Qtd. LED por metro		120 leds			240 leds			240 leds		
Tipo de LED		SMD 2835			SMD 2835			COB		
IRC		>75			>75			>70		
Vida Útil (L70)		15.000h			15.000h			25.000h		
Garantia		1 Ano			1 Ano			1 Ano		



ACESSÓRIOS INCLUSOS:
2 x RABICHOS
2 x PONTEIRAS
5 x FIXADORES



	FIXADOR		PONTEIRA		RABICHO		CONECTOR	
	I	L	I	L	I	L	I	L
Referência //	10W 15W	45.65.03.010 45.65.03.015	45.65.01.010 45.65.01.015	45.65.02.010 45.65.02.015	45.65.02.010 45.65.02.015	45.65.02.010 45.65.02.015	45.65.TL.010 45.65.TL.015	45.65.TL.010 45.65.TL.015
Garantia	3 Meses		3 Meses		3 Meses		3 Meses	

FITA DIRETA

127V // 220V





IP66



GARANTIA
1
ANO



TENSÃO
ÚNICA

	NÃO DIMERIZÁVEL			DIMERIZÁVEL		
	14,4W/m			10W/m	10W/m (COB)	
	3000K	6500K	RGB	3000K	6000K	3000K 4200K 6500K
Referência //	127V 44.01.30.144	44.01.65.144	44.01.RG.144	44.13.30.010	44.13.60.010	44.15.30.010 44.15.42.010 44.15.65.010
	220V 44.02.30.144	44.02.65.144	44.02.RG.144	44.14.30.010	44.14.60.010	44.16.30.010 44.16.42.010 44.16.65.010
Comprimento	50 metros por rolo			50 metros	50 metros	
Largura	10 mm 15 mm			8 mm	8 mm	
Corte mínimo	1 metro			100 mm	100 mm	
Fluxo Luminoso	1080 lm			1000 lm	1000 lm	
Eficiência Luminosa	75 lm/W			100 lm/W	100 lm/W	
Qtd. LED por metro	60 leds			120 leds	240 leds	
Tipo de LED	SMD 4040 SMD 5050			SMD 2835	COB	
IRC	>75			>75	>70	
Vida Útil (L70)	15.000h			15.000h	25.000h	
Garantia	1 Ano			1 Ano	1 Ano	

ACESSÓRIOS PARA FITA DIRETA



	FIXADOR	PONTEIRA	CONECTOR	CONECTOR RGB
Referência	45.01.00.000	45.02.00.000	45.03.00.000	45.04.00.000
Garantia	3 Meses	3 Meses	3 Meses	3 Meses





	DRIVER (Plug)	NA COMPRA DO ROLO 3000K OU 6500K O PLUG É GRÁTIS INCLUSIVE 5 PLUGS	KIT CONTROLLER
Referência	45.05.00.000		45.05.RG.000
Potência máx. // 127V	300W (20,8 metros)		Corrente saída máx. 1500 mA
Potência máx. // 220V	400W (27,7 metros)		Tensão máx. 500W (127V) // 720W (220V)
Garantia	3 Meses		Garantia 1 Ano

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *





REFLETOR ULTRA SLIM






	10W	20W	30W	50W
	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	25.01.65.010	25.01.65.020	25.01.65.030	25.01.65.050
Dimensões (CxLxA)	100 x 69 x 18 mm	88 x 85 x 26 mm	130 x 98 x 32 mm	134 x 117 x 28 mm
Faixa de Potência	7,5W~10W	15W~20W	22,5W~30W	37,5W~50W
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	74 mA (127V) // 37 mA (220V)	120 mA (127V) // 60 mA (220V)	218 mA (127V) // 103 mA (220V)	300 mA (127V) // 150 mA (220V)
Fluxo Luminoso	900 lm	1600 lm	2700 lm	4200 lm
Eficiência Luminosa	90 lm/W	80 lm/W	90 lm/W	84 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°
IRC	>70	>70	>70	>70
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano



	100W	150W	200W	300W
	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	25.01.65.100	25.01.65.150	25.01.65.200	25.01.65.300
Dimensões (CxLxA)	178 x 141 x 20 mm	200 x 164 x 20,6 mm	239 x 204 x 24 mm	282 x 243 x 25 mm
Faixa de Potência	75W~100W	112,5W~50W	150W~200W	225W~300W
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	797 mA (127V) // 428 mA (220V)	1300 mA (127V) // 680 mA (220V)	1400 mA (127V) // 700 mA (220V)	1800 mA (127V) // 900 mA (220V)
Fluxo Luminoso	8000 lm	12000 lm	18000 lm	25200 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	90 lm/W	84 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°
IRC	>70	>70	>70	>70
Vida Útil (L70)	20.000h	15.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano




	400W	50W Sensor
	6500K	6500K
Referência	25.01.65.400	25.03.65.050
Dimensões (CxLxA)	328 x 243 x 25 mm	177 x 183 x 50 mm
Faixa de Potência	300W~400W	37,5W~50W
Fator de Potência	>0.5	>0.9
Corrente Nominal	3320 mA (127V) // 1770 mA (220V)	280 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	33600 lm	3000 lm
Eficiência Luminosa	84 lm/W	60 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°
IRC	>70	>70
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano






Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

REFLETOR COMPACT



	10W	30W	50W Sensor
	Verde	6500K Verde RGB	6500K
Referência	25.04.VD.010	25.04.65.030 25.04.VD.030 25.04.RG.030	25.06.65.050
Dimensões (CxLxA)	72 x 66 x 23 mm	82 x 76 x 18 mm 95 x 75 x 22 mm	102 x 85 x 25 mm
Faixa de Potência	5W~10W	15W~30W	25W~50W
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	79 mA (127V) // 45 mA (220V)	236 mA (127V) 136 mA (220V) 178 mA (127V) 128 mA (220V)	393 mA (127V) // 227 mA (220V)
Fluxo Luminoso	-	1200 lm	2000 lm
Eficiência Luminosa	-	40 lm/W	40 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	180°
IRC	>70	>75	>75
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h	15.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

	50W	100W	150W	200W
	6500K Verde RGB	6500K Verde	6500K	6500K
Referência	25.04.65.050 25.04.VD.050 25.04.RG.050	25.04.65.100 25.04.VD.100	25.04.65.150	25.04.65.200
Dimensões (CxLxA)	102 x 85 x 25 mm 114 x 100 x 26,5 mm	160 x 134 x 26 mm	178 x 141 x 20 mm	190 x 157 x 24 mm
Faixa de Potência	25W~50W	50W~100W	75W~150W	100W~200W
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	393 mA (127V) 227 mA (220V) 318 mA (127V) 197 mA (220V)	787 mA (127V) // 454 mA (220V)	797 mA (127V) // 428 mA (220V)	1289 mA (127V) // 831 mA (220V)
Fluxo Luminoso	2000 lm	4000 lm	6000 lm	10000 lm
Eficiência Luminosa	40 lm/W	40 lm/W	40 lm/W	50 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°
IRC	>75	>75	>75	>75
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

	300W	400W	500W	1000W
	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	25.04.65.300	25.04.65.400	25.04.65.500	25.04.65.1000
Dimensões (CxLxA)	239 x 204 x 24 mm	283 x 243 x 25 mm	312 x 280 x 28 mm	460 x 340 x 32 mm
Faixa de Potência	150W~300W	200W~400W	250W~500W	225W~300W
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	1794 mA (127V) // 1184 mA (220V)	2450 mA (127V) // 1150 mA (220V)	3778 mA (127V) // 2284 mA (220V)	4370 mA (127V) // 2530 mA (220V)
Fluxo Luminoso	15000 lm	16000 lm	20000 lm	40000 lm
Eficiência Luminosa	50 lm/W	40 lm/W	40 lm/W	40 lm/W
Ângulo de Abertura	120°	180°	120°	180°
IRC	>75	>70	>75	>70
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

ESPETO DE JARDIM




IP66

GARANTIA

1

ANO






BIVOLT

127-220V



NÃO DIMERIZÁVEL

	3W		5W		7W	
	3000K	Verde	3000K	Verde	3000K	Verde
Referência	36.01.30.003	36.01.VD.003	36.01.30.005	36.01.VD.005	36.01.30.007	36.01.VD.007
Dimensões (CxLxA)	250 x 85 x 79 mm		250 x 85 x 79 mm		100 x 80 x 59 mm	
Fator de Potência	>0,5		>0,5		>0,5	
Corrente Nominal	47 mA (127V) 27 mA (220V)	55 mA (127V) 34 mA (220V)	78 mA (127V) 45 mA (220V)	80 mA (127V) 54 mA (220V)	95 mA (127V) 63 mA (220V)	95 mA (127V) 63 mA (220V)
Fluxo Luminoso	210 lm		350 lm		525 lm	
Eficiência Luminosa	70 lm/W		70 lm/W		75 lm/W	
Ângulo de Abertura	36°		36°		36°	
IRC	>70		>70		>80	
Vida Útil (L70)	20.000h		20.000h		20.000h	
Garantia	1 Ano		1 Ano		1 Ano	




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



UTILIZAR
DRIVER
ESPECÍFICO
12V



	10W		
	3000K	6500K	RGB
Referência	68.12.30.010	68.12.65.010	68.12.RG.010
Dimensões (øxA)	125 x 25 mm		
Fluxo Luminoso	900 lm		
Eficiência Luminosa	90 lm/W		
Ângulo de Abertura	120°		
IRC	>75		
Vida Útil (L70)	20.000h		
Garantia	1 Ano		



Controle

Referência	68.00.RG.100
Entrada	12V
Saída	18A / 100W Máx
Conteúdo	1 Controle // 1 Receptor
Garantia	1 Ano



IP68

GARANTIA

1

ANO



NÃO DIMERIZÁVEL

LUMINÁRIA PARA PISCINA

BALIZADOR DE PISO



IP67

GARANTIA

1 ANO



BIVOLT
127-220V



NÃO DIMERIZÁVEL

	1W	1W
	FACHO	SOFT
	2700K	3000K
Referência	56.11.27.001	56.11.27.001
Dimensões (øxA // CxLxA)	60 x 93 mm	50 x 50 x 87 mm
Corte (ø)	43 mm	43 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	30 mA (127-220V)	30 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	75 lm	45 lm
Eficiência Luminosa	75 lm/W	45 lm/W
Ângulo de Abertura	90°	90°
IRC	>80	>80
Vida Útil (L70)	30.000h	30.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano



FACHO


SOFT



EMBUTIDO

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

	1W	3W	6W
	EMBUTIDO DE SOLO	EMBUTIDO DE SOLO	EMBUTIDO DE SOLO
	2700K	3000K	3000K
Referência // Inox	54.01.27.001	54.01.27.003	54.01.27.006
Referência // Preto	-	54.11.27.003	54.11.27.006
Dimensões (øxA)	42 x 72 mm	52 x 82 mm	80 x 75 mm
Corte (ø)	37 mm	47 mm	56 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	31 mA (127V) // 18 mA (220V)	39 mA (127V) // 27 mA (220V)	83 mA (127V) // 55 mA (220V)
Fluxo Luminoso	100 lm	200 lm	400 lm
Eficiência Luminosa	100 lm/W	66,7 lm/W	66,7 lm/W
Ângulo de Abertura	38°	38°	38°
IRC	>70	>70	>70
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h	15.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano



	2W			
	90 mm		120 mm	
	3000K	6500K	3000K	6500K
Referência // Inox	56.31.30.002	56.31.65.002	56.33.30.002	56.33.65.002
Referência // Preto	56.32.30.002	56.32.65.002	56.34.30.002	56.34.65.002
Dimensões (øxA)	120 x 90 x 13 mm		120 x 120 x 13 mm	
Fator de Potência	>0.5		>0.5	
Corrente Nominal	32 mA (127V) // 23 mA (220V)		32 mA (127V) // 23 mA (220V)	
Fluxo Luminoso	140 lm		140 lm	
Eficiência Luminosa	70 lm/W		70 lm/W	
Ângulo de Abertura	60°		60°	
IRC	>80		>80	
Vida Útil (L70)	15.000h		15.000h	
Garantia	1 Ano		1 Ano	



BALIZADOR DE PAREDE

ARANDELA



IP54

GARANTIA

1

ANO



BIVOLT

127-220V



NÃO DIMERIZÁVEL

	8W		10W	12W	15W
	TARTARUGA		TARTARUGA	TARTARUGA	TARTARUGA
	3000K	6500K	6500K	6500K	6500K
Referência	19.01.30.008	19.01.65.008	19.01.65.010	19.01.65.012	19.01.65.015
Dimensões (CxLxA)	160 x 94 x 46 mm	160 x 89 x 46 mm	160 x 89 x 46 mm	170 x 70 x 50 mm	210 x 100 x 59 mm
Fator de Potência	>0.5		>0.5	>0.5	>0.5
Corrente Nominal	300 mA (127-220V)		300 mA (127-220V)	300 mA (127-220V)	300 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	616 lm		770 lm	960 lm	1200 lm
Eficiência Luminosa	77 lm/W		77 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Ângulo de Abertura	160°		160°	160°	160°
IRC	>80		>80	>80	>80
Vida Útil (L70)	25.000h		25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	1 Ano		1 Ano	1 Ano	1 Ano



IP65

	5W	4W
	LITE	WIDE
	3000K	3000K
Referência // Branco	19.21.30.005	19.31.30.004
Referência // Preto	19.22.30.005	19.32.30.004
Dimensões (CxLxA)	120 x 42 x 35 mm	120 x 120 x 30 mm
Fator de Potência	>0.5	>0.4
Corrente Nominal	60 mA (127-220V)	60 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	150 lm	240 lm
Eficiência Luminosa	30 lm/W	60 lm/W
Ângulo de Abertura	60°	90°
IRC	>80	>80
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
Garantia	1 Ano	1 Ano



IP44

	5W
	MINI
	3000K
Referência // Branco	19.42.30.002
Referência // Preto	19.41.30.002
Dimensões (CxLxA)	50 x 50 x 50 mm
Fator de Potência	>0.5
Corrente Nominal	75 mA (127-220V)
Fluxo Luminoso	400 lm
Eficiência Luminosa	80 lm/W
Ângulo de Abertura	Ajustável
IRC	>80
Vida Útil (L70)	15.000h
Garantia	1 Ano

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *

50

51


LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



	1W	3W	5W	10W	
	HORIZONTAL	FARÓIS	FARÓIS	FARÓIS	IP20
	6500K	6500K	6500K	6500K	
Referência	22.01.65.001	22.02.65.003	22.02.65.005	22.02.65.010	
Dimensões (CxLxA)	159 x 43 x 24,5 mm	135 x 53 x 148 mm	170 x 40 x 161,7 mm	170 x 40 x 161,7 mm	
Bateria	Lítio 3.7V 1000mAh	Lítio 3.7V 1200mAh	Lítio 3.7V 2200mAh	Lítio 7.4V 2200mAh	
Tempo de Recarga	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	
Autonomia	5:30h (baixo) / 3:30h (alto)	4 horas (1 farol) / 2 horas (2 faróis)	5 horas (1 farol) / 3 horas (2 faróis)	5 horas (1 farol) / 3 horas (2 faróis)	
Fluxo Luminoso	50 lm (baixo) / 100 lm (alto)	300 lm (1 farol) / 600 lm (2 faróis)	600 lm (1 farol) / 1200 lm (2 faróis)	1200 lm (1 farol) / 2200 lm (2 faróis)	
Eficiência Luminosa	50 lm/W (baixo) / 100 lm/W (alto)	100 lm/W (1 f.) / 200 lm/W (2 f.)	120 lm/W (1 f.) / 240 lm/W (2 f.)	120 lm/W (1 f.) / 240 lm/W (2 f.)	
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°	
IRC	>70	>70	>70	>70	
Quantidade de LEDs	30	-	-	-	
Vida Útil (L70)	-	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	



GARANTIA
1
ANO



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



Referência	74.01.10.E27
Comprimento	10 metros
Distância entre lâmpadas	1 metro
Garantia	1 Ano

Suporta conexão entre vários varais
* Lâmpadas não inclusas *



VARAL DE LUZ EXTERNO

LANÇAMENTO

MAK LED

ABRAÇADEIRA

		2,5 x 100	2,5 x 140
Referência //	Branco	21.01.BR.2510	21.01.BR.2514
	Preto	21.01.PT.2510	21.01.PT.2514
Dimensões (LxC)		2,5 x 100 mm	2,5 x 140 mm
Qtde por pacote		100 unidades	100 unidades
Garantia		1 Ano	1 Ano

		2,5 x 200	3,5 x 200	4,5 x 200	4,5 x 250
Referência //	Branco	21.01.BR.2520	21.01.BR.3520	21.01.BR.4520	21.01.BR.4525
	Preto	21.01.PT.2520	21.01.PT.3520	21.01.PT.4520	21.01.PT.4525
Dimensões (LxC)		2,5 x 200 mm	3,5 x 200 mm	4,5 x 200 mm	4,5 x 250 mm
Qtde por pacote		100 unidades	100 unidades	100 unidades	100 unidades
Garantia		1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

		4,5 x 300	4,7 x 380	7,0 x 370	7,6 x 400
Referência //	Branco	21.01.BR.4530	21.01.BR.4738	21.01.BR.7037	21.01.BR.7640
	Preto	21.01.PT.4530	21.01.PT.4738	21.01.PT.7037	21.01.PT.7640
Dimensões (LxC)		4,5 x 300 mm	4,7 x 380 mm	7,0 x 370 mm	7,6 x 400 mm
Qtde por pacote		100 unidades	100 unidades	100 unidades	100 unidades
Garantia		1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano




Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *



LANÇAMENTO			
Referência	75.13.19.005	75.13.19.010	75.13.19.020
Comprimento	5 metros	10 metros	30 metros
Largura	19 mm		
Espessura	0,13 mm		
Material	PVC		
Cor	Preto		
Validade	Indeterminado		

FITA ISOLANTE


ANTICHAMAS



MAK
DECOR




SPOT CRISTAL




Referência	39.01.01.G9
Dimensões (CxLxA)	70 x 70 x 48 mm
Corte (CxL)	55 x 55 mm
Soquete	G9
Garantia	1 Ano

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *
* Lâmpada não inclusa *



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *
* Lâmpada não inclusa *

GARANTIA
1
ANO



		AR70	AR111
Ref. //	Branco	65.01.01.AR70	65.01.01.AR111
	Preto	65.01.02.AR70	65.01.02.AR111
	Braco e Preto	65.01.03.AR70	65.01.03.AR111
Dimensões (CxLxA)		130 x 130 x 44 mm	170 x 170 x 43 mm
Corte (CxL)		120 x 120 mm	160 x 160 mm
Garantia		1 Ano	1 Ano

		MR11	MR16
Ref. //	Branco	65.01.01.MR11	65.01.01.MR16
	Preto	65.01.02.MR11	65.01.02.MR16
	Braco e Preto	65.01.03.MR11	65.01.03.MR16
Dimensões (CxLxA)		102 x 102 x 42 mm	102 x 102 x 42 mm
Corte (CxL)		95 x 95 mm	95 x 95 mm
Garantia		1 Ano	1 Ano


		PAR20	PAR30
Ref. //	Branco	65.01.01.PAR20	65.01.01.PAR30
	Preto	65.01.02.PAR20	65.01.02.PAR30
	Braco e Preto	65.01.03.PAR20	65.01.03.PAR30
Dimensões (CxLxA)		130 x 130 x 44 mm	170 x 170 x 43 mm
Corte (CxL)		120 x 120 mm	160 x 160 mm
Garantia		1 Ano	1 Ano

SPOT RECUADO

PENDENTES DASH



COPPER






GARANTIA
1
ANO



* Lâmpada não inclusa *

	WOODEN		COPPER		
	RETO	ABAUADO	GOLD	RED	ROSE
Referência	64.11.00.015	64.12.00.015	64.21.00.015	64.22.00.015	64.23.00.015
Cor	Madeira		Dourado	Avermelhado	Rosado
Potência Máxima	40W		40W		
Tensão Máxima	250V		250V		
Base	E27		E27		
Materiais	Metal e Plástico		Metal e Plástico		
Comprimento do cabo	1,5 metros		1,5 metros		
Garantia	1 Ano		1 Ano		



WOODEN



WEAVE



TRINE



MESH




ARC



Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *
* Lâmpada não inclusa *


WEAVE

Referência	64.24.WE.033
Dim. Luminária (øxA)	330 x 280 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano




TRINE

Referência	64.24.TR.025
Dim. Luminária (øxA)	250 x 235 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano




MESH

Referência	64.24.ME.020
Dim. Luminária (øxA)	200 x 150 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano



ARC

Referência	64.24.AR.028
Dim. Luminária (øxA)	280 x 220 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano



GRIND-P




GRIND-M



HOP




FLAT




GRIND-P

Referência	64.24.GP.013
Dim. Luminária (øxA)	130 x 170 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano




GRIND-M

Referência	64.24.GP.019
Dim. Luminária (øxA)	190 x 230 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano




HOP

Referência	64.24.HO.037
Dim. Luminária (øxA)	200~370 x 30~210 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano



FLAT


Referência	64.24.FL.030
Dim. Luminária (øxA)	300 x 100 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro
Potência Máxima	30W
Tensão Máxima	285V
Base	E27
Materiais	Metal
Garantia	1 Ano





	BLOB	CHIP	DIAGONAL	PARALLEL
Referência	64.24.BL.016	64.24.CH.020	64.24.DI.018	64.24.PA.016
Dim. Luminária (øxA) // (CxLxA)	160 x 195 mm	200 x 195 mm	180 x 180 x 170 mm	160 x 160 x 160 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro	1 metro	1 metro	1 metro
Potência Máxima	30W	30W	30W	30W
Tensão Máxima	285V	285V	285V	285V
Base	E27	E27	E27	E27
Materiais	Metal	Metal	Metal	Metal
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano
				



	CONE	BULGE
Referência	64.24.CO.017	64.24.BU.032
Dim. Luminária (øxA)	170 x 270 mm	320 x 220 mm
Dim. Canopla (ø)	80 mm	80 mm
Comprimento do cabo	1 metro	1 metro
Potência Máxima	30W	30W
Tensão Máxima	285V	285V
Base	E27	E27
Materiais	Metal	Metal
Garantia	1 Ano	1 Ano
		

Medidas podem variar de acordo com os lotes.
Consulte o seu representante.
* Imagens meramente ilustrativas *
* Lâmpada não inclusa *

NATALINO


IP66

GARANTIA

1

ANO


TENSÃO ÚNICA
220V


NÃO
DIMERIZÁVEL


Mangueira



Mangueira

	3000K	6500K	Azul	Verde	Vermelho
Referência //	72.02.30.11	72.02.65.11	72.02.AZ.11	72.02.VD.11	72.02.VM.11
	72.02.30.13	72.02.65.13	72.02.AZ.13	72.02.VD.13	72.02.VM.13
Comprimento	100 metros				
Espessura	10,5 mm // 13 mm				
Garantia	1 Ano				

Cordão



Cordão

	3000K	6500K	Azul	Verde	Vermelho
Referência //	Fio Verde	73.02.30.00	73.02.65.00	73.02.AZ.00	73.02.VD.00
	Fio Transparente	73.06.30.00	73.06.65.00	-	-
	Luz intercalada	73.04.30.00	73.04.65.00	-	-
Comprimento	100 metros				
Modelos	Normal // Intercalado				
Garantia	1 Ano				

Cascata



Cascata

	3000K	6500K
Referência //	73.08.30.00	73.08.65.00
Comprimento	10 metros	
Comprim. cascatas	35cm ~ 45 cm ~ 60cm	
Qtde de LEDs	400 LEDs	
Garantia	1 Ano	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE COR

Unidade de medida: kelvin (K)

Denominamos a cor segundo nosso psicológico, ou seja, chamamos de Quente a cor mais amarelada, relacionando-a ao calor do Sol na zona tropical, e de Fria a cor mais azulada relacionando-a ao frio do gelo dos pólos da Terra. No entanto, fisicamente, quanto mais quente a temperatura da cor em Kelvein, mais amarelada será essa cor e quanto mais fria, mais azulada. Observe na imagem abaixo a diferença dos tons de luz nas diferentes temperaturas.

A escolha da temperatura de cor mais adequada a cada ambiente é uma escolha pessoal, ou seja, cada pessoa tem sua preferência. As mais comuns são:



Branco Quente (2.200K até 3.500K) é a preferida para quartos, sala de jantar, sala de TV, entre outros cômodos que você deseja ter uma sensação de aconchego, relaxamento, tranquilidade e conforto. Já o **Branco Neutro (3.600K até 5.000K)** é recomendada para espaços como cozinha, banheiros, escritórios, lojas e outros ambientes que pedem um certo nível de atenção, enquanto que o **Branco Frio (5.000K para cima)** é mais indicada para ambientes que exijam um alto nível de atenção ou que também seja importante destacar a limpeza do local, como clínicas, consultórios, farmácias, hospitais e indústrias

FLUXO LUMINOSO

Medido em: lúmen (lm)

O fluxo luminoso se refere a quantidade de luz emitida por uma lâmpada ou fonte de luz, em todas as direções.

EFICIÊNCIA LUMINOSA

Medido em: lúmens por watt (lm/W)

É a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida (W). É a quantidade de energia elétrica que é convertida em iluminação. Quanto maior o fluxo em relação a cada watt consumido, maior a eficiência.


VIDA ÚTIL (L70)

Medido em: horas (h)

É a quantidade de horas que corresponde ao tempo em que a lâmpada ou objeto luminoso fornece ao menos 70% do fluxo luminoso indicado. A redução do fluxo luminoso acontece com todas as fontes de luz, com o tempo.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)

O Índice de Proteção (IP) é classificação que indica se os produtos são adequados em certas áreas que possa juntar muita poeira ou molhar. É representado por dois dígitos, o primeiro se refere ao grau de proteção contra corpos sólidos (como poeira) e o segundo se refere ao grau de proteção contra líquidos.



Proteção contra corpos sólidos


1		Proteção contra corpos sólidos superiores a 50mm
2		Proteção contra corpos sólidos superiores a 12mm
3		Proteção contra corpos sólidos superiores a 2,5mm
4		Proteção contra corpos sólidos superiores a 1mm
5		Proteção contra acúmulo de pó
6		Proteção total contra pó

Proteção contra líquidos

1		Proteção contra gotejamento vertical
2		Proteção contra gotejamento diagonal (inclinação de até 15°)
3		Proteção contra borrifada diagonal (inclinação de até 60°)
4		Proteção contra chuva em todas as direções
5		Proteção contra jatos de água em todas as direções
6		Proteção contra jatos fortes de água em todas as direções
7		Proteção contra imersão por curtos períodos de tempo
8		Proteção contra imersão por tempo prolongado


ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)

É a medida que se refere ao grau de fidelidade entre a cor real de um objeto ou superfície e a sua aparência diante de uma determinada fonte de luz. Em uma escala de 0 à 100, o Índice de Reprodução de Cor corresponde a capacidade de uma fonte luminosa tem de reproduzir as cores, sendo 100 (referente a luz direta do sol) a melhor.



BASE

A base de uma lâmpada ou produto elétrico tem como função a conexão elétrica do produto através da sua fixação ao soquete da luminária. As bases mais utilizadas pela Mak Led são:



CONHEÇA NOSSAS EMBALAGENS



1 Informações técnicas

Aqui se encontra as informações técnicas da lâmpada ou luminária.
Sendo as mais importantes:

- **Potência:** Consumo elétrico, medido em Watts (W).
- **Tensão:** A faixa de tensão em que a lâmpada ou luminária trabalha, medido em Volts (V). No caso do nosso exemplo, a lâmpada é 100-240V, ou seja, bivolt.
- **Dimensões:** A largura, profundidade e altura da lâmpada ou luminária.
- **Fator de potência:** A eficiência da energia utilizada. Podendo variar de 0 à 1, sendo 1 o maior aproveitamento possível da energia elétrica.
- **Corrente nominal:** É a corrente elétrica necessária para que se tenha um funcionamento satisfatório. Medido em amperes (A) ou miliamperes (mA).
- **Fluxo Luminoso:** Quantidade de luz emitida, medido em lúmen (lm).
- **Eficiência luminosa:** É a medida do quanto de energia elétrica é convertida em iluminação. É a relação entre o fluxo luminoso e a potência da lâmpada ou luminária.
- **IRC:** Índice de Reprodução de Cor. É a capacidade de reproduzir as cores de forma fiel quando comparado ao Sol, de 0 à 100.
- **Vida Útil (L70):** É o tempo estimado para que o fluxo luminoso atinja 70% do seu fluxo original, ponto o qual é considerado o fim da vida útil da lâmpada ou luminária.

2 Cuidados e Avisos

Informações importantes sobre o uso e a garantia do produto.

3 Potência

É o consumo elétrico, medido em Watts (W).

4 Temperatura de Cor

É a cor da luz, medida em Kelvin (K) e, normalmente, divida entre Branco Quente, Branco Neutro e Branco Frio.

5 Base

E o encaixe do produto ao soquete de iluminação. A base mais convencional é a E27, presente na maioria das lâmpadas. Outros exemplos de bases que podem ser encontradas são E14, E10, Gu10 e G9, dentre diversas outras.

6 EAN, Referência e Lote

- **EAN:** Referência universal. É o código de barras.
- **Referência:** Código interno. Utilizada para a identificação do produto.
- **Lote:** O lote e a data de fabricação indicam quando o produto foi produzido.

7 ENCE

Presente em todos os produtos certificados pelo INMETRO, a ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) comprova o desempenho e segurança do produto conforme os requisitos mínimos nacionais.

8 SELOS

São os selos atribuídos ao produto, sendo os mais comuns:
Equivalência; Sustentabilidade; Produto certificado; RoHS; Dimerização.

PATROCINADOR OFICIAL



MAGNUS FUTSAL

O Magnus Futsal iniciou em 2016 com inserção na modalidade, consolidando-se como uma ampla plataforma de Comunicação que possui um dos Projetos mais vitoriosos do Futsal Mundial.

A empresa de alimentos para cães e gatos Magnus é a patrocinadora mãster do time desde a temporada 2016, ano em que o nome do futsal sorocabano conquistou o principal título da categoria, o primeiro Mundial de Clubes disputado em Doha, no Catar, dando início a sua trajetória de títulos consolidando-se como equipe jovem mais vitoriosa do futsal mundial.

A equipe, sediada na cidade de Sorocaba (SP), segue com o patrocínio mãster da Magnus, mantendo também os patrocínios da prefeitura de Sorocaba, Estrela Bet, Penalty, Ossel/Sorocaps e parcerias com restaurante Duo, colégio mundo novo, águas Klarina.

Conheça mais sobre a Magnus Futsal:



www.MAGNUSFUTSALSTORE.com.br



A equipe jovem mais vitoriosa da história do futsal mundial comemora neste ano os 10 anos da conquista do seu primeiro título mundial, em Doha no Qatar. Em uma temporada especial, que marcará o início de uma nova era na Liga Nacional de Futsal-LNF, com mais competitividade e visibilidade para o esporte.



Acesse nosso site e nos acompanhe em nossas redes sociais:



www.makled.com.br



mak.led



makled



(44) 3255.3348



sac@makled.com.br

UMA EMPRESA



Nosso endereço:
Rua Santo Amaro, 32 - Zona 06
CEP 87.080-140 - Maringá - PR

CNPJ: 17.966.798/0001-23

CATÁLOGO 2026

v26.01

A Mak Led reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio e a qualquer momento, quaisquer características dos seus produtos, incluindo modelos, formatos, materiais, informações técnicas, dentre outros.
* Imagens meramente ilustrativas *

